LAME DE PAREMENT COSYLAMES®

SAPIN DU NORD NATUREL | SCIÉ FIN

SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

SECTIONS	LAMES/FARDEAU	LAMES/PAQUET
18 x 160	144	6

Longueur selon disponibilité et arrivage

PROFIL

Lame de parement sapin du nord Profil mini grain d'orge Rainure décalée

Brossé


Taux de siccité: 12% (0;+2)

Naturel

Finition teinte hydro-ciré

Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)

Qualité AB



Couleurs non contractuelles


ESSENCE

Sapin du Nord Provenance Scandinavie Issu de forêts durablement exploitées Veinage assez fin Densité: 450 kg/m3

Noeuds de forme et de taille variables



Mini grain d'orge avec rainure décalée





LA FINITION EXCLUSIVE // COSYLAMES®

La finition CosyLames® est réservée pour une application sur des produits d'habillage intérieur. La teinte hydro-ciré CosyLames® réagit selon la structure et le veinage des lames de bois, ce qui vous assure un aspect «velours» unique.

Les «plus-produits»:

- Bois sec: 12% (0;+2)

- Nettoyage avec chiffon ou éponge humide sans détergent
- Conservation de la noblesse du bois
- Fixations masquées, facilité de pose

REMARQUE

Le bois étant un matériau naturel, des nuances de couleurs peuvent apparaître et doivent être acceptées.













LAME DE PAREMENT ANTICLAMES®

SAPIN DU NORD NATUREL | ÉCLATÉ ET BROSSÉ

SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

SECTIONS	LAMES/FARDEAU	LAMES/PAQUET
20 x 210	100	5

Longueur selon disponibilité et arrivage

PROFIL

Lame de parement sapin du nord Profil mini grain d'orge Emboîtement conique Éclaté et brossé

Taux de siccité : 12% (0;+2)

Naturel

Finition teinte hydro-ciré

Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles) Qualité AB

ESSENCE

Sapin du Nord Provenance Scandinavie Issu de forêts durablement exploitées Veinage assez fin Densité : 450 kg/m3

Noeuds de forme et de taille variables

TRAITEMENT // SÉCHAGE

Le séchage du bois permet de réguler son taux de siccité. Les bois sont placés dans un environnement sous vide, où les conditions de température et d'hygrométrie sont contrôlées.

Les «plus-produits» apportés au bois :

- Meilleure stabilité dimensionnelle

REMARQUE

Le bois étant un matériau naturel, des nuances de couleurs peuvent apparaître et doivent être acceptées.



Couleurs non contractuelles



Mini grain d'orge avec emboîtement conique







LA FINITION EXCLUSIVE

// ANTICLAMES

La finition AnticLames® est réservée pour une application sur des produits d'habillage intérieur. La teinte hydro-ciré AnticLames® réagit selon la structure et le veinage des lames de bois.

Les «plus-produits»:

- Bois sec : 12% (0;+2)
- Nettoyage avec chiffon ou éponge humide sans détergent
- Conservation de la noblesse du bois







USAGE INTÉRIEU









LAME DE PAREMENT EDENLAMES®

SAPIN DU NORD NATUREL | BROSSÉ

SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

SECTIONS	PAQUET/PALETTE	LAMES/PAQUET
18 x 160	24	6

Longueur selon disponibilité et arrivage

PROFIL

Lame de parement sapin du nord Profil mini grain d'orge

Rainure décalée

Brossé

Taux de siccité: 12% (0;+2)

Naturel

Finition hydro-cire

Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)

Qualité AB

ESSENCE

Sapin du Nord Provenance Scandinavie Issu de forêts durablement exploitées Veinage assez fin

Densité: 450 kg/m3

Noeuds de forme et de taille variables

TRAITEMENT // SÉCHAGE

Le séchage du bois permet de réguler son taux de siccité. Les bois sont placés dans un environnement sous vide, où les conditions de température et d'hygrométrie sont contrôlées.

Les «plus-produits» apportés au bois :

- Meilleure stabilité dimensionnelle

REMARQUE

Le bois étant un matériau naturel, des nuances de couleurs peuvent apparaître et doivent être acceptées.





Mini grain d'orge avec rainure décalée



LA FINITION EXCLUSIVE

La finition Edenlames correspond à l'application sur les 4 faces de la lame de parement d'une hydrocire blanche.

Les «plus-produits»:

- Bois stabilisé : 12% (0;+2)
- Parement universel grâce au coloris blanc
- L'aspect de surface brossé fin favorise l'accroche de l'hydrocire
- Conservation de l'aspect bois avec une finition non filmogène
- La rainure décalée facilite la pose









LAME DE PAREMENT EDENLAMES®

SAPIN DU NORD NATUREL | BROSSÉ

SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

SECTIONS	PAQUET/PALETTE	LAMES/PAQUET
13 x 140	42	8

Longueur selon disponibilité et arrivage

PROFIL

Lambris sapin du Nord Profil mini grain d'orge

Brossé

Taux de siccité : 12% (0;+2) Hydro-cire blanche en **phase**

aqueuse INTÉRIEUR

Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)

Qualité AB

ESSENCE

Sapin du Nord Provenance Scandinavie Issu de forêts durablement exploitées Veinage assez fin

Densité : 450 kg/m3 Noeuds de forme et de taille variables

TRAITEMENT // SÉCHAGE


Le séchage du bois permet de réguler son taux de siccité. Les bois sont placés dans un environnement sous vide, où les conditions de température et d'hygrométrie sont contrôlées.

Les «plus-produits» apportés au bois :

- Meilleure stabilité dimensionnelle

REMARQUE

Le bois étant un matériau naturel, des nuances de couleurs peuvent apparaître et doivent être acceptées.



Couleurs non contractuelles.



Mini grain d'orge avec rainure décalée



LA FINITION EXCLUSIVE

// EDENLAMES

La finition Edenlames correspond à l'application sur les 4 faces de la lame de parement d'une hydro-cire blanche.

Les «plus-produits»:

- Fixations cachées : esthétisme
- Pose facilitée par la rainure décalée
- Vernis en phase acqueuse







CLID CONCLILTATIO

USAGE INTÉRIEUR



PRODUIT DE NÉGOC





LAME DE PAREMENT EDENLAMES®

SAPIN DU NORD NATUREL | RABOTÉ

SECTIONS ET CONDITIONNEMENT

SECTIONS	LAMES/FARDEAU	LAMES/PAQUET
13 x 140	336	8

Longueur selon disponibilité et arrivage

PROFIL

Lambris sapin du Nord Profil mini grain d'orge

Raboté

Taux de siccité: 12% (0;+2) Vernis blanc/incolore en phase

aqueuse EXTÉRIEUR

Rainé en bout (-4cm sur les longueurs réelles)

ESSENCE

Sapin du Nord Provenance Scandinavie Issu de forêts durablement exploitées Veinage assez fin

Densité: 450 kg/m3

Noeuds de forme et de taille variables

TRAITEMENT // SÉCHAGE

Le séchage du bois permet de réguler son taux de siccité. Les bois sont placés dans un environnement sous vide, où les conditions de température et d'hygrométrie sont contrô-

Les «plus-produits» apportés au bois :

- Meilleure stabilité dimensionnelle

REMARQUE

Le EdenLames avec finition extérieure ne doit être utilisé uniquement en débord de toiture, et être abrîté. Ce produit ne tolère pas une exposition directe aux UV, ni aux intempéries.



Couleurs non contractuelles.



Mini grain d'orge avec rainure décalée



LA FINITION EXCLUSIVE

// EDENLAMES

La finition Edenlames correspond à l'application sur les 4 faces de la lame de parement d'un verni blanc ou incolore.

Les «plus-produits»:

- Fixations cachées : esthétisme
- Pose facilitée par la rainure décalée
- Vernis en phase acqueuse





